

ネットワークカメラ一覧表（当社推奨品）

（株）ビジュアルシステムオサダ作成 2010.4

種別	ネットワークカメラ(ビデオサーバー一体型)							
製造メーカー	キヤノン	パナソニック	パナソニック	ソニー	MOBOTIX(ドイツ製)			
型番	VB-C60	DG-NS202A	BB-HCM581	SNC-RZ50N	M12D-Secure D43 N43	M24M-Secure D**	Q24M-Secure D11	D12Di-Secure D**
標準税抜価格	¥198,000	¥160,000	¥129,800	¥248,000	¥248,000	¥168,000	¥168,000	¥248,000
外観								
発売日	2009年	2006年	2007年	2005年	2008年	2010年	2009年	2008年
撮像素子	1/4" CCD	1/4" CCD	1/4" CCD	1/4" CCD	2×1/2" CMOS	1/2" CMOS		
有効画素数	実効 31 万画素	38 万画素	32 万画素	34 万画素	D 3 メガ、N 1.3 メガ	3 メガピクセル	3 メガピクセル	3 メガピクセル×2
レンズ(光学のみ記載)	電動 40 倍	電動 20 倍	電動 21 倍	電動 26 倍	D 広角/N 広角	選択可 (5 種類)	魚眼レンズ	選択可 (5 種類)
水平画角 (ワイド端)	約 55.8 度	約 51.7 度	約 51 度	42 度	両眼 広角 45 度	90, 60, 45, 31, 15°	半球 360°	90, 60, 45, 31, 15°
パン・チルト	パン：回転角度 340° チルト：+25° -90°	パン：回転角度 350° チルト：-30° +90°	パン：回転角度 350° チルト：90° ~-120°	パン：回転角度 340° チルト：+25° -90°	固定またはデジタル パン・チルト (VGA 表示時)			
最低被写体照度(カ-時)	0.7lx(1/30 秒時)	0.7lx(F1.4)	2lx(F1.6)	2.2lx(F1.6 50IRE)	D0.05Lx/N0.005/1sec	0.05/1sec	0.05/1sec	0.05/1sec
ビデオ出力端子	—	φ3.5mm. ミニジャック	φ3.5mm. ミニジャック 4P 共通端子	BNC	—			
音声入力	φ3.5mm. ミニジャック	φ3.5mm. ミニジャック		φ3.5mm. ミニジャック	内蔵マイク			
音声出力	φ3.5mm. ミニジャック	φ3.5mm. ミニジャック	φ3.5mm. ミニジャック	カメラ側スピーカ付き (M12D、D12Di は LINE OUT 付)				
ネットワーク	RJ-45(100Base-T)	RJ-45(10/100Base-T)	RJ-45(10/100Base-T)	RJ-45(10/100Base-T)	RJ-45(10/100Base-T)	RJ-45(10/100Base-T)	RJ-45(10/100Base-T)	RJ-45(10/100Base-T)
圧縮方式	JPEG、MPEG4	JPEG、MPEG4	JPEG、MPEG-4	JPEG/MPEG-4	JPEG/MxPEG			
フレームレート	30fps(640×480)	30fps(640×480)	30fps(320×240)	最大 30fps(640×480)	最大 30fs MxPEG 時	最大 30fs MxPEG 時	最大 30fs MxPEG 時	最大 30fs MxPEG 時
I/O	2/2	2/1	2/1	2/2、RS232C	4/1 Dsub15P	オプション	オプション	4/1 Dsub15P
特徴的機能	高倍率 ナイトモード付	業務用 使用温度範囲-10°C~+50°C プログレッシブ変換	モニターソフトで 録画可能 プログレッシブスキャン方式	プリセットと自動巡機能付 ナイトモード対応 動体/不動体検出機能	豊富なセンサー機能 レンズ組合せ他有 使用温度範囲-30°C~+60°C	豊富なセンサー機能 IP66仕様 堅牢な筐体 使用温度範囲-30°C~+60°C	全方位監視360° 4分割表示、パノラマ表示 使用温度範囲-30°C~+60°C	豊富なセンサー機能 広角、望遠同時観測 屋外用ト-ム別売
モニタリングソフト	有り	有り	有り	有り	Mxコントロールセンター 無償			
電源	PoE 又は AC24/DC12	PoE 又は DC12V	PoE 又は DC12V	AC アダプタ方式 12V	PoE 又は専用電源			
消費電力	最大約 10W PoE 時	最大約 12W	最大 10.5W	最大 20W	最大 2.5W	最大 3.0W	最大 4.5W	最大 3.6W
外形寸法 (幅×高×奥行)	本体 142×149×142 mm	本体φ115×154	本体 123×140×123 mm	本体 140×166×142 mm	本体 214×143×220 mm	140×190×230(7-ム含)	φ160×50	φ201×106
屋外用ドームハウジング	FDW8TF/CF FDW8TFS-60	SDW12T/C FDW8TF/CF FDW8TFS	SDW12T/C FDW8TF/CF FDW8TFS	FDW8TF/CF SDW12T/C	不要 (IP65)	不要 (IP66)	Wall Mount 有 IP65	Wall Mount 有 IP65

※ 専用ハウジングはカメラにより全て内部構造が違います。●価格は全て税抜き価格で表示。

※ MOBOTIX (モボテックス) ネットワークカメラの価格は本体のみ、電源セットは含まれません。(記載モデルは代表例です。ナイトタイプは末尾が N** となります。)